

ユニット式無響室 ΖΕRロシリーズ

ッ 無

ユ



モデル・価格

Model	Inward/mm	Outward/mm	Wedge	Price/JPY
ZER0-AC-250-1	W2500 × L3000 × H2500	W3200 × L3700 × H3270	250mm	9,460,000円(税込)
ZER0-AC-250-2	W3000 × L3500 × H2500	W3700 × L4200 × H3270	250mm	11,000,000円(税込)
ZER0-AC-250-3	W3500 × L4000 × H2500	W4200 × L4700 × H3270	250mm	13, 200, 000円(税込)
ZER0-AC-500-1	W2500 × L3000 × H2500	W3700 × L4200 × H3770	500mm	13,750,000円(税込)
ZER0-AC-500-2	W3000 × L3500 × H2500	W4200 × L4700 × H3770	500mm	15,950,000円(税込)
ZER0-AC-500-3	W3500 × L4000 × H2500	W4700 × L5200 × H3770	500mm	18,700,000円(税込)

※基本仕様、組立工事費含む、輸送費搬入費別途

遮音性能:単位dB

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
保証値: AC-250	32	37	41	46	50	52	52
実測値: AC-250	38.6	47. 0	61.3	64.6	66.9	70.5	72. 3
保証値:AC-500	36	42	45	51	54	56	56
実測値: AC-500	49.4	57. 7	62. 2	66.1	73. 1	74.5	76. 2

基本構成

٠	吸音	っ	サ	Ľ	=250	or	500	

・遮音パネル=ZERO Panel 塗装什上×床壁天井 ・防振ユニット=防振ゴム×床設置面

・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×床壁天井 ・ダウンライト=LEDライト×天井 ・遮音ドア=鋼製/インナー吸音クサビ付×1台 ・コンセント=100V×2台

・床面メッシュ=鋼製 メッキ仕上×床

・ステップ=鋼製 塗装仕上×1台 ・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台 ・各種関連書類=図面、仕様書 etc

・マイク、被測定物用フック=アイナット×8台

・火災報知センサー=取付用ベースのみ×1台 ・排気消音器=Exhaustファン付 塗装仕上×1台 ・標示灯=ドア上部 ライトスイッチ連動×1台

・配電盤=ブレーカーBOX、電源供給作業別途×1台 ・スイッチ=ライト、ファン×1台

・搬入装置=クレーン、Xリフター、スロープ etc. ・両開き式ドア、親子ドア、スライドドア etc.

・ジグ=TURNテーブル、被測定物取付ベース etc. ・エアコン=ビルトインタイプ etc. ・各種安全装置=LS、パトライト、ブザー etc.

基本仕様外(別途見積)

式

無



モデル・価格

Model	Inward/mm	Outward/mm	Wedge	Price/JPY
ZERO-HAC-250-1	W2500 × L3000 × H2500	W3200 × L3700 × H2850	250mm	7,315,000円(税込)
ZERO-HAC-250-2	W3000 × L3500 × H2500	W3700 × L4200 × H2850	250mm	8,800,000円(税込)
ZERO-HAC-250-3	W3500 × L4000 × H2500	W4200 × L4700 × H2850	250mm	10, 175, 000円(税込)
ZERO-HAC-500-1	W2500 × L3000 × H2500	W3700 × L4200 × H3100	500mm	9,350,000円(税込)
ZERO-HAC-500-2	W3000 × L3500 × H2500	W4200 × L4700 × H3100	500mm	10,835,000円(税込)
ZERO-HAC-500-3	W3500 × L4000 × H2500	W4700 × L5200 × H3100	500mm	12,650,000円(税込)

※基本仕様、組立工事費含む、輸送費搬入費別途

遮音性能:単位dB

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
保証値: AC-250	32	37	41	46	50	52	52
実測値:AC-250	35.5	48. 0	57.4	64. 4	63.4	68.9	70. 3
保証値: AC-500	36	42	45	51	54	56	56
実測値: AC-500	44. 4	57. 1	60. 2	67.1	69.1	72.6	74. 4

基本構成

・吸音クサビ=250 or 500

・遮音パネル=ZERO Panel 塗装仕上×壁天井

・モノコックフレーム=鋼製 塗装仕上×壁天井 ・コンセント=100V×2台

・排気消音器=Exhaustファン付 塗装仕上×1台 ・標示灯=ドア上部 ライトスイッチ連動×1台 ・吸気消音器=静圧Supply 塗装仕上×1台

・カメラ、モニター=パン、チルト、ズーム etc. ・音響計測器=騒音計、分析器、マイク etc.

防振ユニット=防振ゴム×床設置面

・ダウンライト=LEDライト×天井

・遮音ドア=鋼製/インナー吸音クサビ付×1台 ・火災報知センサー=取付用ベースのみ×1台

・ケーブルポート=遮音カバー付 メッキ仕上×2台 ・スイッチ=ライト、ファン×1台 ・マイク、被測定物用フック=アイナット×8台 ・各種関連書類=図面、仕様書 etc 基本仕様外(別途見積)

・床パネル+音響反射板

・両開き式ドア、親子ドア、スライドドア etc.

・ジグ=TURNテーブル、被測定物取付ベース etc.

・エアコン=ビルトインタイプ etc.

・各種安全装置=LS、パトライト、ブザー etc.

·BNC端子盤

・カメラ、モニター=パン、チルト、ズーム etc. ・音響計測器=騒音計、分析器、マイク etc.

※価格は定価です。御見積の御依頼は当社無響室事業部までお問い合わせ下さい。 ※本資料は2022年版です。予告なく改訂する場合があります。

